



Systeme9





Двойные безопасные клеммы раздельного монтажа проводников и шин типа PIN

Удвоенный момент затяжки клемм

Индикация срабатывания при появлении тока утечки

Индикация срабатывания при возникновении КЗ или перегрузки

Механизм мгновенного включения



Аксессуары, унифицированные для всех устройств серии

Две двухпозиционные защелки с возможностью замены аппарата без снятия шины PIN

Электро-механические УДТ

Чёткая лазерная маркировка и монтажные инструкции, нанесённые методом литья

Индикация положения контактной группы



Жилищное строительство



Гражданское строительство



Промышленные предприятия



IT, Телеком



Автоматические выключатели 18 мм

Ics: 6 кА; 10 кА;
In: 1 - 63А;
Кол-во полюсов: 1P - 4P;
Кривые: B, C, D;



Выключатели нагрузки

In: 16 - 125А;
Кол-во полюсов: 1P - 4P;
Категория: AC - 22А;



Автоматические выключатели 27 мм

Icu: 10 кА;
In: 63 - 125А;
Кол-во полюсов: 1P - 4P;
Кривые: B, C, D;



Блоки дифференциального тока (Vigi)

In: 25, 63А;
Кол-во полюсов: 2P - 4P;
Токи утечки: 10 - 300мА;
Тип: A, AC, A - S, AC - S;



АВДТ

Ics: 6 кА;
In: 4 - 40А;
Кол-во полюсов: 1P + N;
Кривые: B, C;
Токи утечки: 10 - 300мА;
Тип: A, AC;



Аксессуары

Сигнальные
и аварийные контакты;
Независимые,
минимальные,
максимальные
расцепители;



ВДТ

In: 16 - 100А;
Кол-во полюсов: 2P, 4P;
Токи утечки: 10 - 300мА;
Тип: A, AC, A - S, AC - S;